

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
246027 г. Гомель, вул. Мазырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор
Заместитель генерального директора
Приёмная
Отдел организации медснабжения
Отдел маркетинга и внешнеэкономических отношений
Отдел организации бухгалтерского учёта, отчётности и контроля

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А
Факс: 29-20-19; Email: farm@mail.gomel.by

29-27-77
29-23-00
29-20-19
29-21-98
факс 29-23-27 29-22-16
29-23-89

Исх. от 17.02.2025 № 804

Руководителю организации

Гомельское УП «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования для видеонаблюдения и видеозаписи на Гомельский областной аптечный склад, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Добрушская, 2Г.

Основные характеристики оборудования указаны в **Приложении 1**.

Условия поставки оборудования: оборудование доставляется заказчику за счет поставщика, не позднее 5 календарных дней.

Условие оплаты: оплата производится по факту поставки оборудования.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки оборудования. Гарантия распространяется на все установленное оборудование. Обслуживание должно осуществляться только у **официального дилера РБ**.

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течении гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим характеристикам.

Договор на приобретение указанного оборудования будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Предложения принимаются по факсу (0232) 32-94-06, электронной почте: adminsklad@gomelpharm.by до 10.00 19.10.2024. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Контактное лицо: инженер-электроник Любин Вадим Аркадьевич
+375 (29) 643-63-19

Генеральный директор
Гомельского УП «Фармация»

Л. А. Сапего

Приложение 1.

№ п/п	Предмет закупки	Описание	Кол-во, шт.
1	Видеокамера DS-2CD1653G0-IZS 2.8 12 mm	5MP уличная цилиндрическая IP-камера, Матрица: 1/2.7" Progressive Scan CMOS; Чувствительность: Цвет 0.005 лк @(F1,6 AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой, Дальность ИК-подсветки: До 50 м; Угол: 97°-30° Видеосжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Максимальное разрешение: 2560 × 1920, 25 к/с; BLC/3D DNR, WDR 120 ДБ; ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; Сетевой интерфейс: 1 1 RJ45 10 M/100 M порт Ethernet; Рабочие условия: -30 °С...+60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата);	18
2	Видеокамера DS-2CDG2643G2-IZS	Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп Моторизованный вариофокальный объектив для простой установки и мониторинга • Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 ДБ WDR	8
3	Цифровой видеорегистратор DS-7732NXI-K4/16P	32-х каналный IP-видеорегистратор с технологией AcuSense; Форматы видео: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Запись видео с разрешением до 12 Мп; 4 x SATA HDD до 10 Тб; интерфейсы: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1; RS-232, RS-485, 16 PoE-интерфейсов Аудиовыход; 1 канал RCA; Тревожный вход/выход: 16/4, Питание: 100 ~ 240В, Потребляемая мощность: до 20Вт.	1
4	Коммутатор PoE управляемый UTP7216-POE-L2	Управляемый PoE коммутатор, который оборудован 16 - downlink и 4 портами - uplink. Порты downlink - 10/100 Мбит PoE+. Uplink порты: 2-Gigabit Ethernet и 2-SFP оптических порта. Каждый порт поддерживает PoE 30Вт для IP камер, общей мощностью до 380 Вт. Расстояние передачи downlink порта достигает 150 м, нарушая ограничение 100 м.	1

5	Жесткий диск 10TB Seagate/Dahua ST10000VE000 для систем видеонаблюдения видеонаблюдения	Характеристики Тип накопителя — HDD Объём — 10 ТБ Форм-фактор — 3.5" Интерфейс — SATA 3.0 (6Gbps) Скорость вращения шпинделя — 7 200 об/мин Буфер — 256 МБ	4
6	ИБП IPPON Smart Power Pro II 2200 Euro	ИБП Smart Power Pro II Euro позволяет подключить до 4-х устройств одновременно через входные разъемы питания Schuko (Euro),	1
7	Микрофон DS-2FP2020	Микрофон для видеонаблюдения. Дальность действия: 70 м²; Максимальная длина линии: 3000 м; Чувствительность: -34 дБ; Частота: 20 Гц~20 кГц; Направленность микрофона: Всенаправленный; SNR: 60 дБ (1 м 40 дБ аудио тон SPL), 40 дБ (10 м 40 Б аудио тон SPL), 1 кГц @1Pa; Динамический диапазон: 70 дБ (1КГц @макс.)	4
8	Сплиттер PoE MX-225	PoE-сплиттер универсальный проходной для питания активных микрофонов от PoE-питания сетевых камер. Поддержка стандартов 802.3af и 802.3at по методам А и В; Выходное напряжение/ток 12 В DC/200мА; Встроенный фильтр питания; Габаритные размеры: 86x19x19 мм.	4
9	Коробка монтажная МК+Видео 130*130*50 мм IP66	Предназначена для наружной установки камер видеонаблюдения, подходит для всех типов камер видеонаблюдения, выполнена из ударостойкого пластика, устойчива к перепадам температур и ультрафиолету.	26