

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
(УП «Фармацыя»)
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
(УП «Фармация»)
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

28.02.2025 г. № 180

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в аптеку № 180/1 по адресу:

г. Гомель, ул. Юбилейная, 7А.

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели (приложение).

Срок поставки оборудования: 20 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эггер 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница–постформинг толщиной 28мм.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232) 29-33-59, +375(44) 745-88-89.


Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель ,ул. Мозырская , 16 А либо по электронной почте ofo2@gomelpharm.by в срок до « 5 » марта 2025г. до 12.00. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.



Генеральный директор



Л.А.Сапего



Спецификация оборудования и используемые при изготовлении материалы.

№ п/п	Предмет закупки	Описание	Кол-во, шт.
1	Витрина 1-секционная 420x2180x330мм. (закрытая)	Конструкция состоит из 2(двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. Полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 6 (шесть) стеклянных полок длиной не менее L=340мм с ценникодержателем. На каждую из стоек по вертикали установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). В нижней части - 1 (один) приставной накопитель. Фасад витрины облицован комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон) и замком (все замки открываются одним ключом). Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Предусмотрена 1(одна) распашная полированная, стеклянная и закаленная дверь (толщина стекла не менее 5мм.), оборудованная антивандальным замком. Накопитель устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
2	Шкаф для хозинвентаря. 650x2180x415мм.	Предусмотрена секция для хранения не менее 4(четырех) швабр и полки для ведер (не менее 4 штук), а также полка для ветоши. Два распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 4(четырех) штук на фасад. Шкаф устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
3	Дверной блок 860x2180x135мм.	Распашная дверь ЛДСП 18мм. с накладками из декоративного бумажно-слоистого пластика (белый глянец и лимон). Оборудована запирающим устройством для входных дверей. Смонтирована на петлях Blum Clip-top Blumotion (петли со встроенным доводчиком) в количестве не менее 5(пяти) шт. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0.	1
4	Стеллаж с дверками 900x2400x250мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм., количество переставных полок 4(четыре) штуки. Полки укомплектованы ограничителями из оргстекла. Низ - съемные полки. Раздвижные фасады. Стеллаж устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	3
5	Антресоль 900x470x265мм.	Съемная полка. Предусмотрено 2(два) распашных фасада Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	3
6	Витрина передней линии с шуфлядами 675x2180x370мм.	Верх витрины- закаленное стекло толщиной 4мм с полировкой по периметру на лицевой части; полки - закаленное стекло толщиной 6мм с полировкой по периметру в количестве 6 штук. Подсветка витрины - светодиодная лента (120 диодов на метр) в алюминиевом коробе с матовым рассеивателем вертикально с каждой из сторон. Нижняя часть- 2 (два) выдвижных ящика на направляющих скрытого монтажа с доводчиком (аналог Тандем). Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада. Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). Витрина устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые	2

		ручки.	
7	Полка открытая 630x2190x345мм	Полки открытые. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
8	Кассовый модуль 1050x1900x770мм.	Рецептара от покупателя отделяет закаленное полированное стекло с вырезом толщиной не менее 6мм., смонтированное на алюминиевых стойках. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется пятью ящиками, установленными на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). Сверху на кассе предусмотрена стеклянная полка в виде куба из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг толщиной не менее 38мм. Алюминиевые ручки.	1
9	Витрина передней линии с шуфлядами 450x2180x600мм.	Верх витрины– закаленное стекло толщиной 4мм с полировкой по периметру на лицевой части; полки – закаленное стекло толщиной 6мм с полировкой по периметру в количестве 5(пяти) штук. Подсветка витрины - светодиодная лента (120 диодов на метр) в алюминиевом профиле с матовым рассеивателем вертикально с каждой из сторон. Нижняя часть- 3(три) выдвижных ящика на направляющих скрытого монтажа с доводчиком (аналог Тандем). Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада. Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). Витрина устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	2
10	Кассовый модуль 1050x1900x770мм.	Рецептара от покупателя отделяет закаленное полированное стекло с вырезом толщиной не менее 6мм., смонтированное на алюминиевых стойках. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется двумя ящиками, установленными на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem) и выдвижной полкой для МФУ. Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). Сверху на кассе предусмотрена стеклянная полка в виде куба из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг толщиной не менее 38мм. Алюминиевые ручки.	1
11	Витрина 1-секционная 500x2180x390мм. (закрытая)	Конструкция состоит из 2(двух), соединенных между собой блоков. Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. Полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 6 (шесть) стеклянных полок длиной не менее L=420мм с ценникодержателем. На каждую из стоек по вертикали установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). В нижней части - 1 (один) приставной накопитель с ящиком на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem) и замком (все замки открываются одним ключом). Фасад витрины облицован комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон) и замком (все замки открываются одним ключом). Предусмотрена 1(одна) распашная полированная, стеклянная и закаленная дверь (толщина стекла не менее 5мм.), оборудованная антивандальным замком. Накопитель устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1

12	Витрина 2-секционная 1000x2180x150мм. (закрытая)	Конструкция состоит из 2(двух), соединенных между собой блоков. Верх – боковые стойки с перфорацией, шаг регулировка не более 50мм. Полки выполнены из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм монтируются на съемные полкодержатели. Предусмотрено 12 (двенадцать) стеклянных полок длиной не менее L=450мм с ценникодержателем. На каждую из стоек по вертикали установлено 2(два) светодиодных светильника, выполненных на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой (9,6 Вт/м с количеством диодов на метр 120шт). На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). В нижней части – 2(два) приставных накопителя. Фасады витрины облицованы комбинированным глянцевым пластиком (белый глянец и лимон) и замком (все замки открываются одним ключом). Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Предусмотрена система из 2(двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок (толщина стекла не менее 5мм.), установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком. Накопитель устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки.	1
13	Полка декоративная 650x430x350мм.	Верх полки изготовлен из МДФ, облицованным глянцевым пластиком (лимон). ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/2,0.	1
14	Накопитель с шухлядами 550x2470x335мм.	Верх – металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм., в количестве не менее 3(трех) штук, сбоку закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. Низ – направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасады выдвижных ящиков – декоративный бумажно-слоистый пластик (зелены лимон) и ЛДСП 18мм. Количество выдвижных ящиков – 7(семь) штук, комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
15	Полка открытая 755x763x200мм.	Верх – металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм. Количество переставных полок 2(две) штуки. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0.	3
16	Накопитель с шухлядами 450x2470x385мм.	Верх – металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм., в количестве не менее 3(трех) штук, сбоку закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. Низ – направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасады выдвижных ящиков – декоративный бумажно-слоистый пластик (зелены лимон) и ЛДСП 18мм. Количество выдвижных ящиков – 7(семь) штук, комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
17	Полка открытая 3265x286x315мм.	ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0.	1
18	Стеллаж для холодильника 730x2750x550мм.	Съемные полки в количестве не менее 2(двух) штук. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
19	Антресоль 545x1050x750мм.	Выдвижные полки в количестве не менее 2(двух) штук на направляющих скрытого монтажа с доводчиком глубиной не менее 700мм. Предусмотрен 1(один) распашной фасад. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	2
20	Антресоль 1170x2750x750мм.	Съемные полки в количестве не менее 2(двух) штук. Предусмотрен один распашной фасад. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
21	Полка для товара 300x115x670мм.	Полка для товара на резиновых колесах на подшпипниках высотой не менее 35мм. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/2,0	3

22	Стол комбинированный 1850x2175x600мм.	Сверху надстройка с 6(шестью) распашными фасадами и одним подъемным вверх. Съемные полки. Столешница постформинг 28мм. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. Два фасада укомплектованы замком (все замки открываются одним ключом). Низ – выдвижной ящик для хранения мелочей на шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком. Укомплектовывается выдвижным столом на резиновых колесах на подшипниках для приемки товара. Предусмотрены 2(две) полки под системный блок и выдвижная полка под клавиатуру на шариковых направляющих полного выдвижения с доводчиком. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Алюминиевые ручки.	1
23	Антресоль 650x580x380мм.	Съемная полка. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
24	Антресоль 1200x580x380мм.	Съемные полки. Предусмотрено 3(три) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
25	Полка закрытая 600x1280x380мм.	Съемная полка в количестве не менее 4(четырёх) штук. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
26	Шкаф для одежды 670x2180x550мм.	Шкаф разделен на два отделения. Установлен на декоративных хромированных регулируемых опорах высотой не менее 100мм. Размещены полка для головных уборов, полка для обуви и штанги для одежды. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли с доводчиком Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4(четырёх) штук на фасад, в т.ч. петли с углом открывания не менее +150 градусов. Шкаф оснащен полкой для товара на четырех резиновых колесах на подшипниках. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	
27	Антресоль 670x580x550мм.	Съемная полка. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
28	Стол письменный с надстройкой 500x2180x540мм.	Сверху надстройка с двумя распашными фасадами и одним подъемным вверх. Столешница ЛДСП 18мм. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
29	Антресоль 500x580x380мм.	Съемная полка. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
30	Стеллаж открытый 550x2180x670мм.	Полки открытые. Стеллаж устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0.	2
31	Стеллаж открытый 300x2180x670мм.	Полки открытые. Стеллаж устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0.	2

