

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
(УП «Фармацыя»)
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
(УП «Фармация»)
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

13.05.2025 г. № 2202

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в аптеку по адресу:

Гомельская обл., Гомельский р-н., аг. Бобовичи, ул. Комсомольская, 1, (пом. 1-9, 1-10).

Площадь аптеки 19,5 кв.м.

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели и план-схеме (приложение).

Срок поставки оборудования: июнь 2025 г.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в

совокупности по всем товарным позициям.

Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы каждого мебельного изделия в 2D и 3D проекциях в соответствии с прилагаемой схемой на закупку с указанием информации об используемых комплектующих и материалов, а также их производителя.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей стоимости всего предложения (с НДС) согласно плана-схемы заказчика.

Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивных элементов), объемного 3D – проекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эггер 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница–постформинг толщиной 28мм.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Выезд на место для выяснения деталей предложения выполняется за собственный счет организации-изготовителя.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232)29-33-59, +375(44) 745-88-89.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель ,ул. Мозырская , 16А либо по электронной почте ofa@gomelpharm.by в срок до «15» марта 2025 г. до 15.00. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Генеральный директор



Л.А.Сапего

№ п/п	Предмет закупки	Описание	Кол- во, шт.
1	Полка декоративная 650x430x350мм.	Верх полки изготовлен из МДФ, облицованным глянцевым пластиком (лимон). ЛДСП 18мм. Кромка ПВХ 22/2,0.	1
2	Дверной блок 750x2180x135мм.	Распашная дверь ЛДСП 18мм. с накладками из декоративного бумажно-слоистого пластика (белый глянец и лимон). Оборудована запирающим устройством для входных дверей. Смонтирована на петлях Blum Clip-top Blumotion (петли со встроенным доводчиком) в количестве не менее 5(пяти) шт. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0.	1
3	Витрина передней линии с шуфлядами 645x2180x535мм.	Верх витрины – закаленное стекло толщиной 4мм с полировкой по периметру на лицевой части; полки – закаленное стекло толщиной 6мм с полировкой по периметру в количестве 6 штук. Подсветка витрины - светодиодная лента (120 диодов на метр) в алюминиевом коробе с матовым рассеивателем вертикально с каждой из сторон. Нижняя часть- 2 (два) выдвижных ящика на направляющих скрытого монтажа с доводчиком (аналог Тандем). Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада. Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). Витрина устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., цоколь пластиковый. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	2
4	Кассовый модуль 1100x1900x770мм.	Рецептара от покупателя отделяет закаленное полированное стекло с вырезом толщиной не менее 6мм., смонтированное на алюминиевых стойках. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется пятью ящиками, установленных на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасадная сторона изготовлена из МДФ, облицованным комбинированным глянцевым пластиком (зеленый лимон и белый). Сверху на кассе предусмотрена стеклянная полка в виде куба из закаленного полированного стекла толщиной не менее 6мм. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг толщиной не менее 38мм. Алюминиевые ручки.	1
5	Накопитель с шуфлядами 800x2400x555мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм., в количестве не менее 3(трех) штук, сбоку закрываются полированным закаленным стеклом толщиной не менее 4мм. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасады выдвижных ящиков - декоративный бумажно-слоистый пластик (зеленый лимон) и ЛДСП 18мм. Количество выдвижных ящиков – 7(семь) штук, комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	2
6	Накопитель с шуфлядами 800x2400x555мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок со съемными кронштейнами для регулирования высоты с шагом регулировки не более 25мм., в количестве не менее 3(трех) штук. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). Фасады выдвижных ящиков - декоративный бумажно-слоистый пластик (зеленый лимон) и ЛДСП 18мм. Количество выдвижных ящиков – 7(семь) штук, комплектуются перегородками из ЛДСП. Накопитель устанавливается на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм., комплектуется пластиковым цоколем. ЛДСП 18мм, кромка ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
7	Полка открытая 2405x375x355мм.	ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0.	1
8	Антресоль 580x600x600мм.	Съемная полка. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1

9	Полка для холодильника 580x2180x600мм.	2(две) открытые полки. Укомплектован ящиком, установленным на направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком (аналог Tandem). ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Установлена на пластиковых регулируемых опорах высотой не менее 100мм.	1
10	Стеллаж с дверками 800x2175x380мм.	Съемные полка. Предусмотрено 4(четыре) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	3
11	Антресоль 800x600x550мм.	Съемная полка. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	3
12	Стол письменный с надстройкой 500x2180x550мм.	Сверху надстройка с двумя распашными фасадами и одним подъемным вверх. Столешница ЛДСП 18мм. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
13	Шкаф для одежды 670x2180x550мм.	Шкаф разделен на два отделения. Размещены полка для головных уборов, полка для обуви и штанги для одежды. Предусмотрено 2(два) распашных фасада. Петли с доводчиком Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4(четырёх) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
14	Антресоль 1100x600x550мм.	Съемная полка в количестве не менее 2(двух) штук. Предусмотрено два распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	1
15	Стол распаковочный 1300x2175x600мм.	Столешница – постформинг 28мм. Предусмотрено 2(две) полки для товара на колесах. Верх – съемные полки в количестве не менее 5(пяти) штук, и одним распашным фасадом. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2-х штук на фасад. Алюминиевые ручки. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0.	1
16	Антресоль 1300x600x380мм.	Съемная полка. Предусмотрено 3(три) распашных фасада. Петли Blum со встроенным доводчиком (пр-во Австрия) в количестве не менее 2(двух) штук на фасад. ЛДСП 18мм. Кромка: ПВХ 22/1,0. Алюминиевые ручки.	

