

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКАЕ
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ФАРМАЦЫЯ»
(УП «Фармацыя»)
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОМЕЛЬСКОЕ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАРМАЦИЯ»
(УП «Фармация»)
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель
Факс: 40-06-72; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	40-07-77
Зам. генерального директора	40-07-88
Приёмная	40-06-72
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	40-07-93
Отдел маркетинга	факс 47-28-96; 40-07-94
Отдел организации бухгалтерского учёта	40-09-94

11.05.2026 г. № *д3д7*

Руководителю организации

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение оборудования в аптеку по адресу:

Гомельская область, Ельский р-н, аг. Заширье, ул. 50 лет СССР, 48.

Основные характеристики оборудования и объемы работ указаны в спецификации мебели и план-схеме (приложение).

Срок поставки оборудования: 20 рабочих дней с даты заключения договора.

Условия оплаты: предоплата не более 40% в течении (пяти) банковских дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок и гарантийные условия: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки торгового оборудования в эксплуатацию. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации согласно условиям договора поставки.

Цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются с генеральным директором Гомельского УП «Фармация» до заключения договора.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

Договор на изготовление указанной продукции будет заключен с участником, предоставившим наиболее экономически выгодное предложение в совокупности по всем товарным позициям.

Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы каждого мебельного изделия в 2D и 3D проекциях в соответствии с прилагаемой схемой на закупку с указанием информации об используемых комплектующих и материалов, а также их производителе.

Предложение должно включать развернутую спецификацию мебели с указанием цены единицы каждого наименования оборудования и общей стоимости всего предложения (с НДС) согласно плана-схемы заказчика.

Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивных элементов), объемного 3D – проекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

Материалы и фурнитура для изготовления мебели: ЛДСП Эггер 18мм., кромка ПВХ 22/1,0, 22/2,0; Петли Blum Clip-top Blumotion с доводчиком; столешница–постформинг толщиной 28мм.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации.

Выезд на место для выяснения деталей предложения выполняется за собственный счет организации-изготовителя.

Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

Лахрина Наталья Васильевна (0232) 29-33-59, +375(44) 745-88-89.

Предложения принимаются по факсу (0232)29-20-19, почте 246027 г. Гомель, ул. Мозырская ,16А либо по электронной почте farm@mail.gomel.by в срок до «15» мая 2026 г. до 12.00. Письма, пришедшие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Заместитель генерального директора

В.А. Крюк

Описание торгового оборудования и используемые при изготовлении материалы.

№ п/п	Предмет закупки	Описание	Кол-во, шт
1	Кассовая стойка (1100*750*1950)	<p>Рассчитана на 1 рабочее место. Конструкция кассовой стойки состоит из нижней части и верхней части. Верхняя часть представляет собой стеклянную и металлическую конструкцию: закаленное стекло 6 мм (фронтальное), труба профильная (сечением 30*30). Нижняя часть разделена стойкой из ЛДСП 18 мм. на две части. Одна из частей представляет собой тумбу с открытой нишей и с 4-мя выдвижными ящиками (верхний ящик на замке), вторая-один выдвижной ящик. Двойная столешница изготавливается из постформинга, в верхней столешнице фрезеровка под монитор. Выдвижные ящики оснащены направляющими скрытого монтажа полного выдвижения с системой плавного закрывания GTV. В столешницах имеются пропуски для кабеля. Касса укомплектована подвижными полками для монитора трапециевидной формы. Лицевая часть кассы изготавливается из Белого глянцевого пластика и декоративного зеленого пластика Lemark Зеленый Лайм. Также на лицевой части размещена глянцевая белая панель, к которой закреплено стекло толщиной 5 мм с фрезеровкой логотипа и полосы по периметру стекла. Логотип и полоса по периметру должны светиться. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада. Установлен трансформатор. На кассе расположена полочка для сумок из зеленого глянцевого пластика. Цоколь съемный, алюминий. Алюминиевые ручки UA 00 337. Кромка ПВХ 22/1, 42/2.</p>	1
2	Витрина (740*600*2200)	<p>Каркас витрины, фасады ящиков выполнены из ЛДСП 18 мм. Подсветка витрины - светодиодная лента (120 диодов на метр в алюминиевом коробе с матовым рассеивателем вертикально с каждой из сторон). Оформление витрины - закаленное стекло толщиной 5мм с полировкой по периметру на лицевой части; полки - закаленное стекло толщиной 6мм с полировкой по периметру в количестве 6 (шесть) шт; Нижняя часть- 3 (три) выдвижных ящика на направляющих скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком (GTV аналог Tandem), которые комплектуются перегородками из оргстекла с возможностью передвижения этих перегородок по ящику. Лицевая часть витрины изготавливается из Белого глянцевого пластика и декоративного зеленого пластика Lemark Зеленый Лайм. Установлен на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм. Цоколь съемный, алюминий. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада (материал фасада - декоративный бумажно-слоистый пластик Formica белый глянец и лимон). Алюминиевые ручки UA 00 337, ЛДСП 18мм, кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Установлен трансформатор. Алюминиевые ручки UA 00 337, алюминий. Кромка ПВХ 22/1.</p>	2
3	Дверь (800*118*2200)	<p>ЛМДФ EvoGloss Белый односторонний глянец 18мм, декоративная вставка из зеленого пластика Lemark Зеленый Лайм. Алюминиевая ручка UA 00 337. Замок</p>	1
4	Витрина-купе (900*350*2200)	<p>Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой блоков. Верх - полки выполнены из закаленного стекла толщиной 6 мм монтируются на съемных кронштейнах. Предусмотрено 12 (двенадцать) переставных стеклянных полок, каждая из которых комплектуется защелкивающимся прозрачным ценникодержателем по всей длине полки. В нижней части – 2 (два) накопителя с выдвижными ящиками на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ), Фасады облицованы комбинированным глянцевым пластиком (белый и лимон). Предусмотрена система из 2 (двух) раздвижных полированных, стеклянных и закаленных дверок с отверстиями под ручки, установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком. Установлен на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм. Цоколь съемный, алюминий. Светодиодный светильник, выполненный</p>	1

		на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в боковые стенки витрины. Установлен трансформатор. Алюминиевые ручки UA 00 337. ЛДСП 18 мм. Кромка ПВХ 22/1 мм.	
5	Стеллаж с выдвижными ящиками (650*600*2200)	Верх – металлические стойки с перфорацией для полок (2 полки) с полкодержателями с возможностью регулировки по высоте. Низ – 7 выдвижных ящиков по высоте на направляющих скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком GTV. Фасады ящиков – пластик белый глянцевый и лимон (либо аналог). Комплектуется перегородками из оргстекла с возможностью передвижения этих перегородок по ящику. Установлен на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм. ЛДСП 18 мм. Кромка ПВХ 22/1 мм. Алюминиевые ручки UA 00 337.	4
6	Шкаф-купе для одежды (740*600*2200)	Шкаф разделен на три отделения. Размещены полка для головных уборов ,полка для обуви и штанга для одежды. Система для дверей купе Senator , профиль закрытый ,цвет серебро. Установлен на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм. ЛДСП 18 мм. ДВП (белый) -задняя стенка. Кромка ПВХ 22/1 мм.	1
7	Шкаф для хозинвентаря (600*600*2200)	Предусмотрена секция для хранения не менее 4(четырех) швабр и полки для вёдер (не менее 4-х штук),а так же полка для ветоши. Два распашных фасада. Петли GTV с доводчиком не менее 4-х штук на фасад. Установлен на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм. ЛДСП 18 мм. ДВП (белый) -задняя стенка. Кромка ПВХ 22/1 мм. Алюминиевые ручки UA 00 337.	1
8	Стол распаковки комбинированный с выкатным столом (1000*400*2200)	Верх-3 (три) распашных фасада с замком (все замки открываются одним ключом), петли GTV с доводчиком (не менее 2-х штук на фасад). Столешница-постформинг 38мм. Для возможности увеличить рабочую поверхность под основным столом предусмотрен дополнительный выкатной стол из ЛДСП 18мм (столешница-постформинг), с полкой . Дополнительный стол оснащен колесами (4 шт) для удобства передвижения. ЛДСП 18 мм. ДВП (белый) -задняя стенка. Кромка ПВХ 22/1 мм. 42/2. Алюминиевые ручки UA 00 337.	1
9	Стеллаж для хранения (630*300*2200)	Съёмные полки в количестве не менее 6 (шести) штук . Установлен на пластиковые регулируемые опоры высотой не менее 100мм. ЛДСП 18 мм. ДВП (белый) -задняя стенка. Кромка ПВХ 22/1 мм.	3
10	Стеллаж для холодильника (680*650*2200)	Металлические стойки с перфорацией для полок со съёмными кронштейнами для регулировки высоты с шагом регулировки не более 25мм., количество переставных полок 3(три) штуки. ЛДСП 18 мм. Кромка ПВХ 22/1 мм.	1
11	Полка на стеллажи (1300*350*300)	Выполнена из ЛДСП 18 мм , кромка ПВХ 22/1 мм.	2
12	Поддон (600*600*82)	Выполнен из ЛДСП 18 мм , кромка ПВХ 22/1 мм, колеса резиновые на подшипниках (2 со стопором 2-без)	2
13	Скамейка (750*450*450)	Опоры -ЛМДФ EvoGloss Белый односторонний глянец 18мм, сидение ЛДСП 18мм ,облицованное декоративным глянцевым пластиком Lemark Зеленый Лайм (либо аналог). Кромка ПВХ 22/1 мм.	1
16	Зашивка (120*18*2200)	Выполнена из ЛДСП 18 мм , кромка ПВХ 22/1 мм.	1

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь современный дизайн. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки. Все замки дверей из ЛДСП и пластика открываются ОДНИМ КЛЮЧОМ. Все стекло должно быть полированным по периметру и закаленным.

